

MASILLAS GYPLAC

PRODUCTO

Masilla en Pasta Lista para Usar Gyplac es el complemento ideal para realizar la unión de placas de yeso con cinta de papel microperforada y lograr un excelente acabado de junta invisible. Además, sirve para pegar esquineros de cinta con fleje metálico, definir encuentros de placa y dar una correcta terminación en muros, cielos rasos, revestimientos y reparaciones.

DESCRIPCION

Masilla en pasta lista para usar desarrollada para el tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso y en la superficie de placas de fibrocemento en interiores. Adicionalmente es un producto ideal como estuco interior sobre pañetes tradicionales. Este producto es fabricado de acuerdo a las normas NTC 6224 y NTC 6340.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Masilla en pasta, lista para usar. Formulada de resinas e insumos de alta calidad para una excelente adherencia, trabajabilidad y textura final. Fácil de aplicar, perfecto acabado, excelente adherencia, menor riesgo de fisuras y super llenado.

USOS

- Tratamiento de juntas y acabado sobre placas de yeso Gyplac.
- Tapado de cabeza de tornillos.
- En lucido o masillado general de placas Superboard e n interiores.
- Ideal como estuco sobre pañetes tradicionales.
- Acabados sobre dilataciones plásticas y esquineros,
- Reparaciones de fisuras y pequeños orificios sobre pañetes tradicionales.

APLICACIONES

- Tratamiento de juntas de placas de yeso
- Reparación superficial de placas de yeso
- Reparación y preparación de muros para pintura
- Recubrimiento de esquineros
- Tratamiento de encuentros, ángulos internos y uniones placa-placa
- Tapado de cabeza de tornillos.



VENTAJAS

- Fácil de trabajar y manipular.
- Alta resistencia mecánica y disminución en riesgos de fisura en la unión de las placas de yeso.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia de la cinta de papel.
- Menor desperdicio debido a su excelente consistencia que evita derrames.
- Fácil de lijar.
- Lista para usar.
- Proporciona acabados lisos y suaves.
- Posee una alta capacidad de llenado sobre pañetes tradicionales.
- Excelente rendimiento.
- Su color blanco optimiza el consumo de pintura.



INFORMACION TECNICA

PRESENTACION	KG.
BOLSA	5 KG
CAJA	20 KG

COMPOSICION

compuesto por sulfato de calcio semi hidratado más aditivos retenedores de humedad y pegamento que le confieren excelentes propiedades de adherencia, cremosidad y trabajabilidad.

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, siempre cerrado y en posición vertical.
- apilar máximo tres valdes
- temperatura de almacenaje $> 5C^{\circ} < 35^{\circ}$
- **BATIR LIGERAMENTE ANTES DE USAR**
- Limpieza: Prepare la superficie en la cual va a aplicar este producto, elimine el polvo y la suciedad. Verifique la correcta instalación de los tornillos (profundidad y distancia de los mismos).
- Uso exclusivo para paredes interiores y cielos rasos