

TECHO CALAMINA FIBROCEMENTO P4

PRODUCTO

El techo de Fibrocemento PERFIL 4 es una plancha ondulada, fabricada con Tecnología fibrocemento que la hace resistente y durable. Se pueden usar en viviendas y obras de especificación de gran envergadura.

DESCRIPCION

- Planchas onduladas fabricadas con la tecnología fibrocemento.
- Gracias a su estructura multicapas las hacen más resistentes y durables.
- Resistentes al moho, hongos y termitas.
- Mejor comportamiento acústico.
- Resistente al fuego, heladas y cambios bruscos de temperatura.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

No contiene asbesto y son impermeables. Son planchas económica y versátil. Resistentes al moho, hongos y termitas. Mejor comportamiento acústico. Resistente al fuego. Resistentes a heladas y cambios bruscos de temperatura.

USOS

Pueden ser utilizadas para resolver cualquier tipo de cobertura en cualquiera de las diversas regiones del país, sin importar las condiciones climáticas.

APLICACIONES

Este tipo de techo es el más funcional, válido para cualquier ambiente por sus altas prestaciones. Su sencillez lo hace muy competitivo, con acabados óptimos y fáciles mantenimientos.

VENTAJAS

La instalación es cómoda y permite cortar las placas a la medida deseada para cuadrar los espacios de forma estática y profesional. Destacar la durabilidad de las placas y su fácil mantenimiento.

INFORMACION TECNICA

| Espesor (mm) | Ancho (m) | Longitud (m) |
|--------------|-----------|--------------|
| 4 mm | 1.10 m | 3.05 m |
| 4 mm | 1.10 m | 2.44 m |

COMPOSICION

- Cemento
- Fibras celulosas
- Agua.

RECOMENDACIONES

No clave la plancha. Se puede cortar con serrucho, sierra de arco, sierra eléctrica de baja velocidad o punta de marcar (carburo de tungsteno). Perforar con taladro eléctrico de baja velocidad o de acción manual, escofinar y pintar, para poder colocar las fijaciones correctamente. Debemos colocar canaletas pluviales para evitar dañar las paredes en fachadas. No ajustar excesivamente elementos de fijación. Verificar su ajuste normal al día siguiente de instalado.

