

VOLCOMETAL PARANTES

PRODUCTO

Los parantes volcometal tienen mayor resistencia, calidad y facilidad de uso, convirtiéndolo en el producto ideal en los Sistema Drywall, para estructurar paredes yeso y fibrocemento.

DESCRIPCION

Sumamente versátiles, permiten crear muros, extender techos y agregar más espacio, en poco tiempo; es aplicable a múltiples propósitos

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Los parantes se ubican de forma vertical, distanciados entre sí a cada 41 cm o 60 cm, o según requerimiento del proyecto a construir.

USOS

- Crear muros
- Extender techos
- Agregar más espacio
- Los parantes son ideales para muros de hasta 3 m de altura.

APLICACIONES

- Construir muros divisorios
- Portantes y no portantes
- Tijerales



- Columnas

VENTAJAS

- Perfiles fabricados a medidas estándar con la mejor calidad.
- Sumamente versátiles, permiten crear muros, extender techos y agregar más espacio, en poco tiempo; es aplicable a múltiples propósitos.
- Agiliza y reduce el proceso de construcción, siendo más limpio.

INFORMACION TECNICA

ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD (m)
38 mm	38 mm	0.45 mm	3.00 m
64 mm	38 mm	0.45 mm	3.00 m
89 mm	38 mm	0.45 mm	3.00 m

COMPOSICION

Fabricados con acero laminado en frío y revestidos por inmersión en caliente en un baño de zinc (galvanizado), recubrimiento que ayuda al acero a mantener su resistencia y soportar la acción corrosiva del medio ambiente.

RECOMENDACIONES

Los perfiles pueden aplicarse para construir muros portantes, divisiones, vigas, muros no portantes, tijerales, cielo raso, así como detalles decorativos que pueden ser cubiertas con placas de yeso.